



AQUA- BOX

**Elettropompa automatica
autoadescante
per acqua pulita**



► GENERALITÀ / FEATURES / CARACTERISTIQUES

Elettropompa multistadio autoadescante automatica con valvole di ritegno integrate e doppio motore a magneti permanenti che offre risparmio energetico fino al 70% in meno rispetto alle tradizionali elettropompe con motore asincrono. Il box di contenimento garantisce silenziosità di funzionamento senza pari. Possibilità di scegliere aspirazione autoadescante o non autoadescante

Smart self-priming multistage pump with built in non-return valves and double permanent magnet motor offering energy saving up to 70% compared to traditional pumps with asynchronous motor. Cover box assure noiseless efficiency. Possibility to choose both self-suction and no suction mode.

Electropompe multicellulaire auto-amorçante automatique avec clapets anti-retour intégrés et double moteur à aimant permanent, offrant des économies d'énergie allant jusqu'à 70% par rapport aux électropompes traditionnelles à moteur asynchrone. La boîte de confinement garantit un fonctionnement silencieux inégalé. Possibilité de choisir une aspiration auto-amorçante ou non-auto-amorçante.

► MOTORE / MOTOR / MOTEUR

- Doppio motore a magneti permanenti 36V - 10500RPM
- Grado di protezione: IP55
- Isolamento classe F
- Alimentazione monofase 110-230V 50-60Hz
- Double permanent magnet 36V motor - 10500 RPM
- Protection: IP55
- Insulation class F
- Single-phase feeding 110-230V 50-60 Hz
- Double moteur à aimant permanent 36V - 10500 RPM
- Protection : IP55
- Classe d'isolation F
- Alimentation monophasée 110-230V 50-60 Hz



► LIMITI DI IMPIEGO / OPERATING CONDITIONS / LIMITES D'UTILISATION

Temperatura liquido pompato fino a 90°C.

Pumped liquid temperature: 90°C max.

Température du liquide pompé jusqu'à 90°C.

► CARATTERISTICHE TECNICHE A 10500 GIRI / TECHNICAL PERFORMANCE AT 10500 RPM / PERFORMANCE A 10500 T/MIN

Modello* Model - Modèle	P2		A	Portata - Capacity - Débit m ³ /h - l/min									
	Hp	kW		0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7
AQUA-BOX 800			1~ 230V	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
				Prevalenza m - Head m - Hauteur m									
	0,38	0,28	1,8	45	44	43	41	39	36	32	27	20	10

► DIMENSIONI / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Modello pompa Pump model Modèle de pompe	Aspirazione Inlet Aspiration	Mandata Outlet Refoulement	Dimensioni mm Dimension mm Dimension mm	Peso Weight Poids
AQUA-BOX 800	1"G	1"G	310x220 h 280	7 kg

Energy Expert by Idroexpert

Via dell'Industria 15 - 48015 Montaletto di Cervia (RA) Tel. 0544 964311 - Fax 0544 267811

info@divisionenergy.com - www.divisionenergy.com