

LINDO BIOS

Filtro autopulente a ciclone



Filtri autopulenti brevettati con testa e ghiera in Ottone e cartuccia Inox. Funzionamento a turbina con flusso elicoidale sia in servizio che in scarico. L'acqua greggia entra nel filtro e quindi, convogliata nella zona filtrante, esce pulita grazie al sistema autopulente a ciclone. Ideale dove sia necessario avere acqua priva di sostanze solide di piccolissime dimensioni e, in particolare, di sabbia. Il rubinetto di scarico, fornito di serie, permette di espellere la sabbia senza smontaggio. Le versioni da 1"1/2 e 2" sono dotate di manometro controllo pressione. Cartuccia batteriostatica con nano argento.

CODICE	MODELLO	MATERIALE			PORTATA ($\Delta P=0,2\text{BAR}$)	PN	ATTACCHI	DIMENSIONI in mm		CAPACITÀ FILTRANTE	TEMP. ACQUA MAX
		TESTA	VASO	CARTUCCIA				Lt/minuto	BAR	A	B
0087621	LINDO/DN	Ottone	Termopl.	Inox	150	16	1½" F	132	350	100	65
0087622	LINDO/EN	Ottone	Termopl.	Inox	290	16	2" F	132	360	100	65

