

MENSOLA DI SOSTEGNO PER UNITÀ ESTERNE DI CONDIZIONAMENTO



Costruzione in lamiera di acciaio zincato, verniciatura in polveri epossidiche RAL 9002, supporto con staffe regolabili sulla traversa "L" a muro per le staffe versioni 1 e 2, e a "C" per la versione 3. In dotazione accessori per assemblaggio e montaggio

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	SPESSORE mm	PORTATA kg	
0002180•	mensola con livella pre-montata per mono (1)	410 x 350 x 800	1,2	95	
0004560•	mensola con livella pre-montata per dual/trial (1)	480 x 350 x 800	1,2	95	
0002524•	mensola con livella pre-montata per dual/trial (1)	480 x 400 x 800	1,5	110	
0021053•	mensola per unità esterne idroniche (2)	600 x 600 x 1000	2,4	200	
0021052•	mensola inclinabile per tetto (3)	480 x 350 x 800	1,5	95	
0042825•	mensola con livella in acciaio INOX AISI 304 per dual/trial (4)	450 x 400 x 800	1,5	110	

CODICE	DESCRIZIONE	
0013805•	coppia di regoli distanziatori	

SUPPORTI A PAVIMENTO PER UNITÀ ESTERNE DI CONDIZIONAMENTO



Basi a pavimento per il supporto di unità esterne complete di dadi e di fissaggi. Ancoraggio e adattamento al pavimento tramite fasce adesive (modello 1) o tramite guarnizioni stampate (modello 2).

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI mm	PORTATA kg	
0061309•	base a pavimento in PVC (1)	350 x 90 x 80	380	
0061310•	base a pavimento in PVC (1)	450 x 90 x 80	380	

CODICE	DESCRIZIONE	
0061311	tappo 90 x 80 mm (1)	