KIT NO SCARICO %" FLASH

PROTEGGI LA CALDAIA A CONDENSAZIONE



Applicazione consigliata	10 RADIATORI - 35 KW
Portata	2 MC/H
Capacità filtrante	Micron 500
Tipologia magneti	Neodimio a 11.000 Gauss
Temp. Acqua max	90°C

SCHEMA DI INSTALLAZIONE



Installazione 2

- 1 Filtro defangatore orizzontale
- 2 Radiatore impianto riscaldamento
- 3 Generatore di calore
- 4a Scarico primario

4a Scarico prima 4b scarico







DOPPIA AZIONE PROTETTIVO + DEFANGANTE



DUPLEX FLASH PROTETTIVO + DEFANGANTE

Usato in abbinamento ad un defangatore magnetico, è un prodotto

- a DOPPIA AZIONE: PROTETTIVO + DEFANGANTE
- 1. PULISCE: azione defangante, disperdente e sanificante

COD. 0087969

2. PROTEGGE: azione anticorrosiva/anticalcare. Speciale anticorrosivo, antincrostante, defangante

NON SERVE SCARICARE, È SUFFICIENTE PULIRE IL FILTRO DA QUANTO RACCOLTO IN FASE DI POST-INSERIMENTO CHIMICA



PROTEGGI LA CALDAIA A CONDENSAZIONE





IDROEXPERT S.P.A.
via dell' industria, 15 - 48015

DEFANGATORE FILTRO MAGNETICO + SPRAY

con adattatore per caricare la chimica (in fase di avviamento o sostituzione caldaia) direttamente dal defangatore in modo rapido e senza sporcare, proteggendo e defangando senza scaricare l'impianto

Completo di valvola chiusura impianto e rubinetto di scarico. Consigliato per caldaie fino a 35 kW

product made in Italy

product made in Italy