

**Campo d'applicazione**

- Per installazione ad incasso in pareti di muratura con vaso sospeso

**Caratteristiche**

- Cassetta incasso SET 199
- Telaio di supporto WC in acciaio zincato con cassetta incasso UP 199 pre-assemblata
- Comando frontale di attivazione scarico, doppio scarico (3/6 L)
- Possibili regolazioni volume di scarico: 3-7 L, 3-6 L, 3-5 L, 2,5-5 L, 2,5-4,5 L, 2-4,5 L
- Allacciamento rete idrica dall'alto, centrale
- Isolamento anticondensa
- Profondità 85 mm
- Distanza minima tra la cassetta e la placca e 13,5 mm
- Allacciamento idrico 1/2"
- Barre filettate M12 e regolabili assialmente a 180 mm e 230 mm

**Caratteristiche speciali**

- Valvola di riempimento Fluidmaster silenziosa (Classe di rumorosità 1 ISO 3822)
- Valvola di scarico flessibile per una più semplice e rapida manutenzione

**Dotazioni**

- Curva di scarico in PP Ø 90 mm con guarnizione
- Manicotto per curva di scarico in PP Ø 90/110 mm con guarnizione
- Cassetta di risciacquo incasso dotata di rubinetto di arresto premontato in alto, centrale
- Chiave per svitare flessibile connessione idrica
- Tubo di cacciata L = 300 mm
- Rete per intonaco
- Materiale di installazione e fissaggio completo
- Placca di attivazione da ordinare separatamente
- Possibilità di acquistare separatamente riduttore di portata per vasi senza brida
- Adattatore Ø 90/110



Codice:0060568

Supporti a pavimento da ordinare separatamente (vedere pag. 38)

CE EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VR I

**Disegno tecnico**