

SERIE V/INOX AUTO

Filtri autopulenti automatici inox ad alta portata e temperatura



Filtri **autopulenti automatici** dotati di sistema autopulente a "Cono DiSabbiatore" + automatismo a tempo.

La cartuccia viene pulita da forti getti che si formano pressurizzando l'acqua (fredda o calda fino ad 80°C) in ingresso grazie ad un esclusivo sistema a cono che spinge lo sporco raccolto dalla cartuccia verso il fondo facilitando sia la pulizia della cartuccia che lo scarico del filtrato in modo automatico.

È un filtro a rete a pulizia automatica con corpo in acciaio inox e idoneo per utilizzi su acque cariche di corpi solidi, anche colloidali. La cartuccia filtrante interna è composta da una rete tubolare inox AISI 316 con maglia inox AISI 316.

Il filtro viene fornito e cablato con gruppo di automazione (temporizzatore elettronico della valvola di scarico) gruppo di scarico con valvola a sfera, due manometri. In fase di pulizia il filtro sospende l'erogazione del permeato, necessita una pressione in ingresso di almeno 3 bar assicurando ridottissimi tempi e consumi d'acqua in scarico.

CODICE	MODELLO	MATERIALE	PORTATA ($\Delta P=0,2$ BAR)	PN	ATTACCHI	DIMENSIONI in mm					CAPACITÀ FILTRANTE MICRON	TEMP. MAX ACQUA °C
						A	B	C	E	X		
0300624	SERIE V INOX AUTO DN80	INOX aisi 304	100	10	DN80	585	575	450	206	650	120	80
0300625	SERIE V INOX AUTO DN100	INOX aisi 304	100	10	DN100	630	590	555	206	650	120	80
0300626	SERIE V INOX AUTO DN150	INOX aisi 304	140	10	DN150	450	660	745	273	1000	120	80

