

Oggetto: Scheda tecnica armadietti e sportelli copricontatori Gas ed Acqua.

Armadietto in lamiera zincata per contatore del Gas.

- Fornito montato senza schienale posteriore.
- Pretranci su entrambi i lati per consentire il passaggio delle tubature.
- Predisposizioni posteriori per fissare l'armadio a muro tramite fori (nr.4).
- Porta con feritoie di aerazione, scritta Gas, e serratura plastificata nera quadrata mm7x7 con chiave. Apertura porta da sinistra verso destra.



Armadietto in lamiera zincata per contatore dell'Acqua.

- Fornito montato senza schienale posteriore.
- Pretranci su entrambi i lati per consentire il passaggio delle tubature.
- Predisposizioni posteriori per fissare l'armadio a muro tramite fori (nr.4).
- Porta con scritta Acqua, e serratura plastificata nera quadrata mm7x7 con chiave. Apertura porta da sinistra verso destra.



Sportello in lamiera zincata per contatore del Gas.

- Fornito montato. Porta con cerniera rivettata nella cornice.
- Cornice spessore 10/10 con linguette interne per il fissaggio a muro.
- Porta con feritoie di aerazione, scritta Gas, e serratura plastificata nera quadrata mm7x7 con chiave. Apertura porta da sinistra verso destra.



Sportello in lamiera zincata per contatore dell'Acqua.

- Fornito montato. Porta con cerniera rivettata nella cornice.
- Cornice spessore 10/10 con linguette interne per il fissaggio a muro.
- Porta con scritta Acqua, e serratura plastificata nera quadrata mm7x7 con chiave. Apertura porta da sinistra verso destra.



Schienale in lamiera zincata per armadietto per contatore Gas ed Acqua.

- Fornito con relative viti per il fissaggio alla parte posteriore dell'armadietto.
- Modalità di aggancio identico, sia per la versione Gas che per la versione Acqua.



Copricaldaia in lamiera preverniciata bianca ral9010 con pellicola protettiva.

- Fornito in kit di montaggio.
- Porta liscia e neutra con cerniere rivettate. Serratura plastificata nera quadrata mm7x7 con chiave. Apertura anta da sinistra verso destra.

- Pretranci circolari diam. 105mm su entrambi i lati per consentire l'eventuale passaggio delle tubature.
- Pretrancio alla base dim. 410x110mm, e sulla parte superiore dim. 230x160mm per l'eventuale uscita delle tubature.
- Predisposizioni posteriori per fissare l'armadio a muro tramite fori (nr.4).
- Nella versione coibentata, pannelli di polistirolo bianco vergine H15mm posizionati tra le pieghe interne dell'articolo.

