



PANNELLO PIANO MIRROR PLANE BIANCO



Pannello piano per sistemi radianti a pavimento funzionanti riscaldamento e raffrescamento.
Polistirolo espanso sinterizzato a celle chiuse, con classe di EPS 150 bianco.

Accoppiato, attraverso un sistema di incollatura, con un film in PET riflettente e con funzione di barriera al vapore per evitare la risalita di umidità; a maglie intrecciate, con traccia geometrica per passi di posa di 50 mm e 100 mm.

Pannello compatto, resistente agli urti e con un'elevata resistenza meccanica allo schiacciamento.

Pellicola superiore con elevata resistenza all'usura ed al camminamento.

Installazione della tubazione con sistema a clips – per una corretta tenuta prevedere 2 clips per ogni metro lineare di tubo.

Compatibile con tubo PeX, PerT e multistrato diametro 16 mm, 17 mm, 20 mm e 25 mm.

Reazione al fuoco Euroclasse E

Spessore minimo massetto come da UNI EN 1264-4/2021

I pannelli sono esenti da CFC e marcati CE secondo la norma UNI EN 13163.

CODICE	CONF.	SPESSORE ISOLANTE mm	RESISTENZA TERMICA UNI EN 1264-3:09 m ² K/W	CONDUCIB. TERMICA UNI EN 13163:13 W/mK	DENSITÀ kg/m ³	EPS	U.M.
0221240	14	20	0,6	0,033	25	150	MQ
0221241	12	25	0,75	0,033	25	150	MQ
0221242	8	41	1,25	0,033	25	150	MQ
0221243	6	50	1,5	0,033	25	150	MQ