

## MINI DEFANGATORE FILTRO MAGNETICO SALVASPAZIO



Mini defangatore filtro magnetico multi attacco in linea e a squadra con codolo tappo per installazioni facili, rapide e salvaspazio (in meno di 6 cm di interasse per una altezza massima di 15 cm) sotto le caldaie a condensazione. È installabile sia in verticale (installazione consigliata per la massima efficienza) che in orizzontale.

Il defangatore piccolo, ma senza rinunciare all'effetto decantazione + filtrazione + campo magnetico!

Il vaso trasparente consente di verificare lo stato della cartuccia e dell'acqua del circuito (vetro spia).

La cartuccia da 500 micron a doppia maglia in acciaio inox è studiata per filtrare in modo efficace anche rame ed alluminio, non bloccati dai magneti in quanto materiali non ferrosi. Il doppio rinforzo della cartuccia la rende quasi indistruttibile. Dotato di sistema di scarico per espulsione del filtrato.

Uso riscaldamento/condizionamento (90°C).  
 Tipologia magneti: Neodimio a 11.000 Gauss  
 Consigliato per caldaie a condensazione fino a 28 Kw

MATERIALE			PORTATA ( $\Delta P=0,2\text{BAR}$ )	PN	ATTACCHI	DIMENSIONI in mm		CAPACITÀ FILTRANTE	TEMP. ACQUA MAX
TESTA	VASO	CARTUCCIA	Lt/minuto	BAR		A	B	MICRON	°C
Termopl	Termopl	Inox	25	7	3/4" M-F	75	135	500	90

