

KIT CONNESSIONE RAPIDA



INFORMAZIONI GENERALI

Tipo installazione	Connessione fissa (re-ispezionabile/ri-utilizzabile)
Tipo di prodotto (Famiglia)	TEETUBE® - Giunti circolari in linea e derivazione IP68/IP69K
Serie	TH400 - Giunto circolare di connessione lineare tipo "I" IP68
Tipo di montaggio (Esecuzione)	Connettore ingresso - uscita (volante)
Tipo di Fissaggio	Con supporto ad aggancio rapido <i>* Supporto da ordinare separatamente (cod. 6000302CC).</i>
Colore	Nero (Componenti plastici) - Verde (Componenti gomma)
Dimensioni esterne	Φ 26.5 mm x 115 mm

DATI TECNICI

Numero di poli	3
Simbologia contatti	L - N - E
Tipo di contatti	vite (M3 - max. 0.5 Nm)
Corrente	max. 32A
Tensione	max. 450V AC

i Contattare il Servizio Clienti per codici prodotto con simbologia differente.

INFORMAZIONI DI RESISTENZA

Protezione da solidi/acqua (IP)	IP68 (50m,1h)/IP69K
Resistenza alla corrosione	Salt mist, 1.000 ore, 5% salt solutions, 35°C EN60068-2-11:2000, Test Ka (168h)

INFORMAZIONI SUL CAVO

Sezione del cavo min. - max. (cavo flessibile)	0.5 mm ² - 4.0 mm ²
Sezione del cavo min. - max. (cavo rigido)	0.5 mm ² - 4.0 mm ²
Diametro del cavo min. - max.	6.0 mm - 13.5 mm <i>* Accessori e riduzioni per cavi incluse nella confezione.</i>

MATERIALI

Corpo	PA66 GF UL94 V0 GWT 960°C
Pressacavo	PA66 UL94 V2 GWT 850°C
Guarnizioni	Silicone
Gommini di tenuta cavo	TPE
Contatti	CuZn (rivestimento nickel)
Viti	Acciaio (rivestimento Zinco)
Proprietà	Halogen Free
T marking	T 85°C
Temperatura di funzionamento min. / max.	-40°C / +125°C

NORME DI RIFERIMENTO

Riferimento	EN 60998-1:2004
-------------	-----------------