



RISOLVI E PREVIENI

- ✓ ALGHE
- ✓ INCROSTAZIONI
- ✓ RUMORE
- ✓ CORROSIONE
- ✓ MANUTENZIONE
- ✓ FANGHI
- ✓ OLIO E RESIDUI

PULIZIA VELOCE IMPIANTI VECCHI CON POMPA EUROMAX



OCCORRE
1/2 ORE

LAVAGGIO IMPIANTO VELOCE		1
1. Prodotto	SCIOGLIFANGHI SUPER	
Dosaggio concentrato	1% (1 litro ogni 100 d'acqua in circolazione)	
2. Come operare	<p>Sciogliere l'impianto con acqua corrente. Utilizzare pompa di lavaggio EUROMAX per additivare e far circolare la soluzione da 1 a 2 ore, in base alle condizioni dell'impianto. Se utilizzato senza pompa, lasciare agire almeno 24 ore, a caldo o a freddo. In seguito svuotare e risciacquare l'impianto con acqua abbondante.</p>	



2		PROTEZIONE IMPIANTO	
3. Prodotto	FILMANTE		
Dosaggio	2% (2 litri ogni 100 d'acqua in circolazione)		
4. Come operare	<p>Additivare prodotto attraverso THERMO MIX o con pompa manuale XS PUMP o direttamente nel circuito per impianti di piccole dimensioni. e/o a vaso aperto.</p>		
DEFANGANTE RAPIDO		PROTETTIVO FILMANTE	
0571086	1 lt	0571098	1 lt
		0571099	5 lt

PULIZIA LENTA IMPIANTI VECCHI SENZA POMPA DI LAVAGGIO

OCCORRE **1 ORA** X IMMISSIONE
PRODOTTO (LASCIARE AGIRE 5-6 GG)
2/3 ORE X RISCIAQUO E REINTEGRO



LAVAGGIO IMPIANTO		1
1. Prodotto	DEFANGANTE	
Dosaggio	2% (2 litri ogni 100 d'acqua in circolazione)	
2a. Come operare ad impianto FUNZIONANTE	<p>Sciogliere l'impianto con acqua corrente. Additivare prodotto e far circolare la soluzione con impianto acceso per almeno 5/6 giorni. In seguito svuotare e risciacquare l'impianto con acqua abbondante.</p>	
2b. Come operare ad impianto SPENTO	<p>Additivare il prodotto e attivare circolatore 1/2 volte al di (per almeno 30/45 minuti) per almeno 5/6 giorni. In seguito svuotare e risciacquare l'impianto.</p>	



2		PROTEZIONE IMPIANTO	
3. Prodotto	FILMANTE		
Dosaggio	2% (2 litri ogni 100 d'acqua in circolazione)		
4. Come operare	<p>Caricare prodotto attraverso THERMO MIX o con pompa manuale XS PUMP o direttamente nel circuito per impianti di piccole dimensioni.</p>		
DEFANGANTE		PROTETTIVO FILMANTE	
0571096	1 lt	0571098	1 lt
0571097	5 lt	0571099	5 lt

IMPIANTO NUOVO - LAVAGGIO E PROTEZIONE

VALIDO PER TUTTI GLI IMPIANTI TERMICI: RADIATORI, MISTI, A PAVIMENTO E PANNELLI RADIANTI



OCCORRONO
2/3 ORE

LAVAGGIO IMPIANTO		1
1. Prodotto	DECAPANTE PULENTE	
Dosaggio	2% (2 litri ogni 100 d'acqua in circolazione)	
Come operare con impianto in funzione	<p>Caricare prodotto e far circolare la soluzione con impianto acceso per circa 2 ore.</p>	
2. Come operare con impianto non in funzione	<p>Utilizzare pompa di lavaggio EUROMAX per caricare e far circolare la soluzione per almeno 1 ora. In seguito svuotare e risciacquare l'impianto.</p>	



2		PROTEZIONE IMPIANTO	
3. Prodotto	FILMANTE		
Dosaggio	2% (2 litri ogni 100 d'acqua in circolazione)		
4. Come operare	<p>Additivare prodotto attraverso THERMO MIX o con pompa manuale XS PUMP o direttamente nel circuito per impianti di piccole dimensioni, e/o a vaso aperto. Per prevenire colonie batteriche ed alghe consigliamo di abbinare il filmante al bioxida (cod. 0571100)</p>		
DEFANGANTE		PROTETTIVO FILMANTE	
0571094	1 lt	0571098	1 lt
0571095	5 lt	0571099	5 lt

IMPIANTO NUOVO - LAVAGGIO E PROTEZIONE

VALIDO PER TUTTI GLI IMPIANTI SOLARI

OCCORRONO
2/3 ORE



LAVAGGIO IMPIANTO		1
Per pulire, rimuovere grassi, oli e residui di lavorazione		
1. Prodotto	DECAPANTE PULENTE	
Dosaggio Concentrato	1% (1 litro ogni 100 d'acqua in circolazione)	
Come operare con impianto in funzione	<p>Caricare prodotto e far circolare la soluzione con impianto acceso per circa 2 ore.</p>	
2. Come operare con impianto non in funzione	<p>Utilizzare pompa di caricamento SUPERFLUK per caricare e far circolare la soluzione per almeno 1 ora. In seguito svuotare e risciacquare l'impianto con acqua abbondante.</p>	
<p> PER RIMOZIONE ANTIGELO CONTATTARE IL NOSTRO UFFICIO TECNICO</p>		



2		PROTEZIONE IMPIANTO	
3. Prodotto	ANTIGELO -20°		
Dosaggio	Prodotto pronto all'uso - atossico		
4. Come operare	Utilizzare pompa di caricamento SUPERFLUK		
DETERGENTE DECAPANTE		PROTETTIVO	
0571094	1 lt	0070761	10 KG
0571095	5 lt	0070762	25 KG