

UMIDOSTATO ELETTRONICO

UMIDOSTATO DA INCASSO CON SELETTORE A DUE POSIZIONI
ADATTO ALLA REGOLAZIONE DELL'UMIDITA' IN AMBIENTI
DOMESTICI



SCHEMA TECNICA

DESCRIZIONE

Umidostato da incasso per installazione fissa (non estraibile) con selettore a due posizioni, Off/Automatico, adatto alla regolazione dell'umidità in . Installazione ambienti in domesticiscatoladaincasso a tre moduli e frontalino intercambiabile fornito in due colorazioni (grigio antracite e bianco).

CARATTERISTICHE

Alimentazione di rete	Vac	230
Frequenza	Hz	50 / 60
Assorbimento	VA	4 (0,7W)
Fissaggio		Incasso
Portata relè (bistabile) uscita a 250Vac	A	5 (3)
Campo di regolazione umidità	RH	30÷90%
Differenziale fisso	RH	5%
Temperatura di funzionamento	°C	0÷50
Temperatura di immagazzinamento	°C	-10÷60
Grado di protezione	IP	40


Conformità alle Direttive Comunitarie 2006/95/CE (bassa tensione) e 2004/108/CE (compatibilità E.M.)



LEGENDA:

- 1- Led segnalazione presenza tensione
- 2- Led stato relè
- 3- Manopola di regolazione umidità
- 4- Selettore a due posizioni spento/automatico

SCHEMA ELETTRICO



Energy Expert by Idroexpert

Via dell'Industria 15 - 48015 Montaletto di Cervia (RA) Tel. 0544 964311 - Fax 0544 267811
info@divisionenergy.com - www.divisionenergy.com