

VALVOLE DI SICUREZZA - 350 - 351 - 355 - 356



Valvole di sicurezza F-F (350), F-F con attacco manometro 1/4" (351),

F-M (355), F-M con attacco manometro 1/4" (356)

Safety valves F-F (350), F-F with manometer connection 1/4" (351), F-M (355), F-M with manometer connection 1/4" (356),

Clapets de sûreté F-F (350), F-F avec manchon de 1/4" pour manomètre (351), F-M (355), F-M avec manchon de 1/4" pour manomètre (356)

Sicherheitsventil I-I (350), I-I mit 1/4" Anschluß für Manometer (351), I-A (355), I-A mit 1/4" Anschluß für Manometer (356)

Válvula de seguridad H-H (350); H-H con toma de manómetro 1/4" (351); M-H (355); M-H con toma de manómetro 1/4" (356)

Válvulas de Segurança F-F (350); F-F com conexão para manómetro 1/4"; F-M (355); F-M com conexão para manómetro 1/4" (356)


DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

Pressione massima di esercizio Max. working pressure	1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 bar
Temperatura di esercizio Max. working temperature	5°C + 110°C


N. N.	DENOMINAZIONE PART NAME	MATERIALE MATERIAL
1	Corpo - Body	Ottone - Brass CW 617N - UNI EN 12165/98
2	Asta - Stem	Haiplen H50
3	Molla - Spring	Acciaio INOX - Stainless steel
4	Piattello - Disc	Haiplen H50
5	Volantino - Handwheel	Haiplen H50
6	Rondella filettata - Screwed ring	Resina acetilica - POM
7	Fermo molla - Spring stop	Nylon caricato vetro - Nylon glassfiber
8	Guarnizione - Gasket	Fibra - Fibre
9	Cilindro - Cylinder	EPDM 70 - EPDM 70

DN	1/2"	3/4"	1"
H	74,5	76	85
A	26	26	32
h	46	47	57
F	9	12	16
S	41,5	47,5	54
S1	46		
h1	19,5		
f	1/4"		


Dimensioni in mm - Dimensions in mm




350



351



355



356

